Minimaxx

WR 11-2 P 23

7701331668

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7701331668
esitatud koormusprofiil			S
vee soojendamise energiatõhususe klass			A
vee soojendamise kasutegur	η_{wh}	%	43
aastane elektrienergia tarbimine	AEC	kWh	-
aastane kütteenergia tarbimine	AFC	GJ	4
muud koormusprofiilid			M
vee soojendamise kasutegur (muud koormusprofiilid)	η_{wh}	%	59
aastane elektrienergia tarbimine (muud koormusprofiilid, keskmised kliimatingimused)	AEC	kWh	-
aastane kütteenergia tarbimine (muud koormusprofiilid)	AFC	GJ	8
termostaadi seadistus (tehaseseadistus)	T_{set}	°C	-
müravõimsustase siseruumis	L_{WA}	dB	69
märge, et seade saab töötada tipptunnivälisel ajal			ei
Kokkupaneku, paigalduse või hoolduse korral (vajaduse korral) kehtivad spetsiaalsed ettevaatusabinõud: vt tehnilist dokumentatsiooni			
Intelligentne juhtimine		ei	
päevane elektrienergia tarbimine (keskmised kliimatingimused)	Q_{elec}	kWh	-
päevane kütteenergia tarbimine	Q_{fuel}	kWh	5,675
lämmastikoksiidide heide (ainult gaasi või õli korral)	NO_x	mg/kWh	167
aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas	$Q_{fuel,week,smart}$	kWh	-
aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas	$Q_{fuel,week}$	kWh	-
aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas	$Q_{elec,week}$	kWh	-
salvestusmaht	V	l	-
40 °C seguvee maht	V40	l	-

Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhendites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.