BOSCH

**Condens 7000 WP**

GC7000WP 150 23

7736702316

For så vidt som det er relevant for produktet, er følgende angivelser baseret på krav i forordningerne (EU) 811/2013 og (EU) 813/2013.

| Produktdata | Symbol | Enhed | 7736702316 |
|---|---|---|---|
| energieffektivitetsklasse | | | - |
| nominel nytteeffekt | Prated | kW | 142 |
| årsvirkningsgrad ved rumopvarmning | $\eta_S$ | % | - |
| årligt energiforbrug (gennemsnitlige klimaforhold) | $Q_{HE}$ | kWh | - |
| årligt energiforbrug | $Q_{HE}$ | GJ | - |
| lydeffektniveau inde | $L_{WA}$ | dB | - |
| Specifikke forholdsregler, der skal træffes ved sammenbygning, montering eller vedligeholdelse (hvis relevant): se den tekniske dokumentation | | | |
| kondenserende kedel | | | ja |
| lavtemperaturkedel | | | nej |
| B1-kedel | | | nej |
| kraftvarmeanlæg til rumopvarmning | | | nej |
| anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning | | | nej |
| **nyttevarmeproduktion** | | | |
| ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | $P_4$ | kW | 141,70 |
| ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse | $P_1$ | kW | 47,00 |
| **virkningsgrad** | | | |
| ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse | $\eta_4$ | % | 89,2 |
| ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse | $\eta_1$ | % | 98,7 |
| **supplerende elforbrug** | | | |
| ved fuld belastning | elmax | kW | 0,243 |
| ved dellast | elmin | kW | 0,015 |
| i standbytilstand | $P_{SB}$ | kW | 0,002 |
| **andet** | | | |
| varmetab ved standby | $P_{stby}$ | kW | 0,153 |
| pilotflammes forbrug | $P_{ign}$ | kW | 0,000 |
| emission af kvælstofilter (kun for gas og olie) | $NO_x$ | mg/kWh | 51 |

Yderligere vigtige oplysninger om installation og vedligeholdelse samt genbrug og/eller bortskaffelse er beskrevet i installations- og betjeningsvejledningen. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.