BOSCH

Compress 3000 AWP

CS3000AWP 19 MBC

8738214007

Доколкото е приложимо за продукта, данните по-долу се основават на изискванията на Регламент (ЕС) № 811/2013 и Регламент (ЕС) № 813/2013.

Данни за продуктите	Символ	Мерна единица	8738214007
Клас на енергийна ефективност			A+
Клас на енергийна ефективност (нискотемпературно приложение)			A++
Номинална топлинна мощност (средни климатични условия)	Prated	kW	18
Номинална топлинна мощност (за нискотемпературно приложение, средни климатични условия)	Prated	kW	20
Сезонна отоплителна енергийна ефективност (средни климатични условия)	η_S	%	113
Сезонна отоплителна енергийна ефективност (за нискотемпературно приложение, средни климатични условия)	η_S	%	155
Годишно енергопотребление (средни климатични условия)	Q_{HE}	kWh	12512
Годишно потребление на енергия (нискотемпературно приложение, средни климатични условия)	Q_{HE}	kWh	10646
Ниво на звуковата мощност, вътре	L_{WA}	dB	-
Специални предпазни мерки, които трябва да се вземат при монтажа, инсталацията или поддръжката (ако е приложимо): вижте техническата документация на продукта			
Номинална топлинна мощност (по-студени климатични условия)	Prated	kW	17
Номинална топлинна мощност (за нискотемпературно приложение, по-студени климатични условия)	Prated	kW	17
Номинална топлинна мощност (по-топли климатични условия)	Prated	kW	16
Номинална топлинна мощност (за нискотемпературно приложение, по-топли климатични условия)	Prated	kW	22
Сезонна отоплителна енергийна ефективност (по-студени климатични условия)	η_S	%	95
Сезонна отоплителна енергийна ефективност (за нискотемпературно приложение, по-студени климатични условия)	η_S	%	129
Сезонна отоплителна енергийна ефективност (по-топли климатични условия)	η_S	%	139
Сезонната отоплителна енергийна ефективност (нискотемпературно приложение, по-топли климатични условия)	η_S	%	189
Годишно потребление на енергия (по-студени климатични условия)	Q_{HE}	kWh	17151
Годишно потребление на енергия (нискотемпературно приложение, по-студени климатични условия)	Q_{HE}	kWh	12674
Годишно потребление на енергия (по-топли климатични условия)	Q_{HE}	kWh	6042
Годишно потребление на енергия (нискотемпературно приложение, по-топли климатични условия)	Q_{HE}	kWh	6120
Ниво на звуковата мощност отвън	L_{WA}	dB	68
Термопомпа въздух-вода			Да
Термопомпа вода-вода			Не
Термопомпа солов разтвор-вода			Не
Термопомпа за нискотемпературни приложения			Не
Оборудван с допълнителен подгревател?			Не
Комбиниран топлоизточник с термопомпа			Не
Допълнителна информация за интегриран регулатор на температурата			
Клас на терморегулатора			II
Принос на регулатора на температурата към сезонната енергийна ефективност при отопление		%	2,0
Мощност в режим отопление за частично натоварване при температура в помещението 20 °C и външна температура Tj			
Tj = - 7 °C (средни климатични условия)	Pdh	kW	14,4
Tj = + 2 °C (средни климатични условия)	Pdh	kW	9,7

Данни към момента на отпечатване. Най-новата версия, достъпна в Интернет.

BOSCH

Compress 3000 AWP

CS3000AWP 19 MBC

8738214007

Данни за продуктите	Символ	Мерна единица	8738214007
Tj = + 7 °C (средни климатични условия)	Pdh	kW	10,3
Tj = + 12 °C (средни климатични условия)	Pdh	kW	12,4
Tj = температура на включване на допълнително подгряване (средни климатични условия)	Pdh	kW	14,9
Tj = Гранична работна температура (средни климатични условия)	Pdh	kW	9,0
За термопомпи въздух-вода: Tj = - 15 °C (ако TOL < - 20 °C) (по-студени климатични условия)	Pdh	kW	11,8
Температура на включване на допълнително подгряване (средни климатични условия)	T_{biv}	°C	-6
температура на включване на допълнително подгряване (по-топли климатични условия)	T_{biv}	°C	2
Мощност при повторно-кратковременен режим на отопление (средни климатични условия)	Pcych	kW	-
Коефициент на влошаване на ефективността			-
Коефициент на понижаване Tj = - 7 °C	Cdh		0,9
Зададена стойности на мощността или отоплителна стойност при частично натоварване при температура в помещението 20 °C и външна температура Tj			
Tj = - 7 °C (средни климатични условия)	COPd		1,75
Tj = - 7 °C (средни климатични условия)	PERd	%	-
Tj = + 2 °C (средни климатични условия)	COPd		2,88
Tj = + 2 °C (средни климатични условия)	PERd	%	-
Tj = + 7 °C (средни климатични условия)	COPd		3,97
Tj = + 7 °C (средни климатични условия)	PERd	%	-
Tj = + 12 °C (средни климатични условия)	COPd		5,53
Tj = + 12 °C (средни климатични условия)	PERd	%	-
Tj = температура на включване на допълнително подгряване (средни климатични условия)	COPd		1,82
Tj = температура на включване на допълнително подгряване (средни климатични условия)	PERd	%	-
Tj = гранична работна температура (средни климатични условия)	COPd		1,17
Tj = гранична работна температура (средни климатични условия)	PERd	%	-
За термопомпи въздух-вода: Tj = - 15 °C (ако TOL < - 20 °C) (по-студени климатични условия)	COPd		1,34
За термопомпи въздух-вода: Tj = - 15 °C (ако TOL < - 20 °C) (по-студени климатични условия)	PERd	%	-
За термопомпи въздух-вода: гранична работна температура	TOL	°C	-20
Мощност при повторно-кратковременен режим на работа (средни климатични условия)	COPcyc		-
Мощност при повторно-кратковременен режим на работа	PERcyc	%	-
Граничната температура на загряваната вода	WTOL	°C	60
Разход на електроенергия в режими, различни от режима на работа			
Режим „изключен“	P_{OFF}	kW	0,050
Режим „термостатно изключен“	P_{TO}	kW	0,100
В режим на готовност	P_{SB}	kW	0,050
Режим „подгряване на картера на компресора“	P_{CK}	kW	0,010
Допълнителен отоплителен уред			
Номинална топлинна мощност допълнителен подгревател	Psup	kW	9,5
Вид входяща енергия			електричество
Други данни			
Регулиране на мощността			променливо
Емисия на азотен оксид (само за газ или масло)	NO_x	mg/kWh	-
За термопомпи въздух-вода: номинален дебит на въздуха, навън		m^3/h	3
За термопомпи солен разтвор-вода: номинален дебит на солния разтвор, външен топлообменник		m^3/h	-

Compress 3000 AWP

CS3000AWP 19 MBC

8738214007

Допълнителна важна информация за инсталацията и поддръжката, както и за рециклирането и/или утилизацията, са описани в ръководствата за инсталация и обслужване. Прочетете и следвайте ръководствата за инсталация и обслужване.

Compress 3000 AWP

CS3000AWP 19 MBC

8738214007

SCпецификация на системата: Доколкото е приложимо за продукта, данните по-долу се основават на изискванията на Регламент (ЕС) № 811/2013.

Енергийната ефективност на комплекта продукти, показана в този фиш, може да не съответства на действителната му енергийна ефективност, когато бъде монтиран в сградата, тъй като ефективността се влияе от допълнителни фактори като топлинните загуби в разпределителната система и оразмеряването на продуктите по отношение на големината и характеристиките на сградата.

Данни за изчисление на отоплителната енергийна ефективност			
I	Стойност на сезонната отоплителна енергийна ефективност на приоритетно използвания отоплителен топлоизточник	113	%
II	Тегловен коефициент за претегляне на топлинната енергия, произведена от приоритетно използвания и от допълнителния подгревател на даден комплект	0,00	–
III	Стойност на математическия израз 294/(11 · Prated)	0,99	–
IV	Стойност на математическия израз 115/(11 · Prated)	0,42	–
V	Разлика между сезонната отоплителна енергийна ефективност при средни и при по-студени климатични условия	18	%
VI	Разлика между сезонната отоплителна енергийна ефективност при по-топли и при средни климатични условия	25	%

Сезонна отоплителна енергийна ефективност на термопомпата **I** = **1** 113 **%**

Регулатор на температурата (от фиша на регулатора на температурата) **+** **2** 2,0 **%**

Клас: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Допълнителен котел (от фиша на котела) (- – **I**) x **II** = **-** **3** - **%**

Сезонна отоплителна енергийна ефективност (в %)

Принос на слънчевата енергия (от фиша на слънчевото съоръжение) (**III** x - + **IV** x -) x 0,45 x (- /100) x - = **+** **4** - **%**

Големина на колектора (в m^2)

Обем на резервоара (в m^3)

КПД на колектора (в %)

Клас на резервоара: A^+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Сезонна отоплителна енергийна ефективност на комплект

– при средни климатични условия: **5** 115 **%**

Сезонна отоплителна енергийна ефективност на комплекта при средни климатични условия

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A^+ ≥ 98 %, A^{++} ≥ 125 %, A^{+++} ≥ 150 %

A^+

Сезонна отоплителна енергийна ефективност

– при по-студени климатични условия: **5** 115 – **V** = 97 **%**

– при по-топли климатични условия: **5** 115 + **VI** = 141 **%**