BOSCH

Vent 4000 CC

V4000CC 120

7738113937

Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 1253/2014 a (EU) 1254/2014.

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	7738113937
Specifická spotřeba energie (SSE) při průměrném klimatu		kWh/(m²a)	-38,6
Specifická spotřeba energie (SSE) při studeném klimatu		kWh/(m²a)	-78,2
Specifická spotřeba energie (SSE) při teplém klimatu		kWh/(m²a)	-13,3
Energetická třída při průměrném klimatu			A
Energetická třída při studeném klimatu			A+
Energetická třída při teplém klimatu			E
Dvousměrný ventilátor			ano
Typ pohonu ventilátoru		Regulace otáček	
Typ systému zpětného získávání tepla		Rekuperační	
Stupeň zpětného získání tepla	η_t	%	93
Maximální průtok vzduchu	V	m³/h	165
Elektrický vstupní výkon při maximálním průtoku vzduchu		W	79
Hladina akustického tlaku	L_{WA}	dB	50
Referenční průtok vzduchu	V_{ref}	m³/s	0,032
Referenční tlakový rozdíl	Δp_{ref}	Pa	50
Specifický vstupní výkon		W/(m³/h)	0,35
Řídicí faktor			0,85
Řízení větrání		Centrální řízení podle potřeby	
Maximální podíl vnitřního úniku vzduchu		%	0,8
Maximální podíl vnějšího úniku vzduchu		%	0,5
Míra přenesení		%	-
Směšovací poměr dvousměrných ventilátorů bez hrdla pro připojení kanálu		%	-
Poloha vizuálního upozornění na výměnu filtru		Zařízení a dálkové ovládání	
Popis vizuálního upozornění na výměnu filtru		Viz technická dokumentace. Pravidelná výměna filtru je důležitá pro zachování výkonu a energetickou účinnost.	
Internetová adresa návodu na předběžnou montáž/demontáž		www.bosch-thermotechnology.com	
Citlivost proudu vzduchu na kolísání tlaku při -20 Pa		%	-
Citlivost proudu vzduchu na kolísání tlaku při +20 Pa		%	-
Vzduchotěsnost mezi vnitřní a vnější částí		m³/h	-
Roční spotřeba proudu na 100 m² základní plochy		kWh	362
Roční úspora topné energie při průměrném klimatu na 100 m²		kWh	4697
Roční úspora topné energie při teplém klimatu ha 100 m²		kWh	2124
Roční úspora topné energie při studeném klimatu ha 100 m²		kWh	9189
Ventilátor pro obytné prostory			ano