BOSCH

Vent 5000 C

V5001C 450 E

7738113930

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 1253/2014 ja (EL) 1254/2014 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7738113930
Erienergiatarve (SEC) keskmise kliimatüübi jaoks		kWh/(m²a)	-41,3
Erienergiatarve (SEC) külma kliimatüübi jaoks		kWh/(m²a)	-78,4
Erienergiatarve (SEC) sooja kliimatüübi jaoks		kWh/(m²a)	-17,4
Energiatõhususe klass keskmise kliima jaoks			A
Energiatõhususe klass külma kliima jaoks			A+
Energiatõhususe klass sooja kliima jaoks			E
Sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseade			jah
Ventilaatori ajamiliik		Sagedusmuundur	
Energiatagastussüsteemi liik		Rekuperatiivne	
Soojustagasti temperatuuri suhtarv	η_t	%	78
Suurim vooluhulk	V	m³/h	450
Elektrivõimsus suurima vooluhulga korral		W	143
Müravõimsustase	L_{WA}	dB	50
Etalonvooluhulk	V_{ref}	m³/s	0,088
Etalonrõhuvahe	Δp_{ref}	Pa	50
Erivõimsus		W/(m³/h)	0,20
Juhtimistegur			0,65
Ventilaatori juhtimine		Kohalik nõudluspõhine juhtimine	
Suurim seadmesisese lekke osa		%	0,7
Suurim välimise lekke osa		%	0,4
Ülekandmiskiirus		%	-
Segunemisosa kanalita sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseadmete korral		%	-
Filtri optilise hoiatusnäidu seisund		Seade ja kaughaldus	
Filtri optilise hoiatusnäidu kirjeldus		Vt tehnilist dokumentatsiooni. Regulaarne filtri vahetamine on süsteemi võimsuse ja energiatõhususe jaoks oluline.	
Internetiaadress eelpaigutuse/koostvõtmise juhistega		www.bosch-thermotechnology.com	
õhuvoolu tundlikkus rõhumuutuste suhtes alarõhul -20 Pa		%	-
õhuvoolu tundlikkus rõhumuutuste suhtes alarõhul +20 Pa		%	-
Siseruumi ja väliskeskkonna vaheline õhupidavus		m³/h	-
Aastane elektrienergiatarve 100 m² põrandapinna kohta		kWh	151
Aastas säästetud soojusenergia keskmise kliimatüübi korral pro 100 m²		kWh	4441
Aastas säästetud soojusenergia sooja kliimatüübi korral pro 100 m²		kWh	2008
Aastas säästetud soojusenergia külma kliimatüübi korral pro 100 m²		kWh	8687
Elamuventilatsiooniseade			jah