BOSCH

Vent 5000 C

V5001C 450

7738113928

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 1253/2014 ja (EL) 1254/2014 nõuetel.

toote andmed	tähis	ühik	7738113928
Erienergiatarve (SEC) keskmise kliimatüübi jaoks		kWh/(m²a)	-43,5
Erienergiatarve (SEC) külma kliimatüübi jaoks		kWh/(m²a)	-82,9
Erienergiatarve (SEC) sooja kliimatüübi jaoks		kWh/(m²a)	-18,3
Energiatõhususe klass keskmise kliima jaoks			A+
Energiatõhususe klass külma kliima jaoks			A+
Energiatõhususe klass sooja kliima jaoks			E
Sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseade			jah
Ventilaatori ajamiliik	Sagedusmuundur		
Energiatagastussüsteemi liik	Rekuperatiivne		
Soojustagasti temperatuuri suhtarv	η_t	%	90
Suurim vooluhulk	V	m³/h	450
Elektrivõimsus suurima vooluhulga korral		W	159
Müravõimsustase	L_{WA}	dB	50
Etalonvooluhulk	V_{ref}	m³/s	0,088
Etalonrõhuvahe	Δp_{ref}	Pa	50
Erivõimsus		W/(m³/h)	0,22
Juhtimistegur			0,65
Ventilaatori juhtimine	Kohalik nõudluspõhine juhtimine		
Suurim seadmesisese lekke osa		%	0,5
Suurim välimise lekke osa		%	0,4
Ülekandmiskiirus		%	-
Segunemisosa kanalita sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseadmete korral		%	-
Filtri optilise hoiatusnäidu seisund	Seade ja kaughaldus		
Filtri optilise hoiatusnäidu kirjeldus	Vt tehnilist dokumentatsiooni. Regulaarne filtri vahetamine on süsteemi võimsuse ja energiatõhususe jaoks oluline.		
Internetiaadress eelpaigutuse/koostvõtmise juhistega	www.bosch-thermotechnology.com		
õhuvoolu tundlikkus rõhumuutuste suhtes alarõhul -20 Pa		%	-
õhuvoolu tundlikkus rõhumuutuste suhtes alarõhul +20 Pa		%	-
Siseruumi ja väliskeskkonna vaheline õhupidavus		m³/h	-
Aastane elektrienergiatarve 100 m² põrandapinna kohta		kWh	161
Aastas säästetud soojusenergia keskmise kliimatüübi korral pro 100 m²		kWh	4685
Aastas säästetud soojusenergia sooja kliimatüübi korral pro 100 m²		kWh	2119
Aastas säästetud soojusenergia külma kliimatüübi korral pro 100 m²		kWh	9165
Elamuventilatsiooniseade			jah