

## Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger

### Compress

ODU Split 13s

8738206023

Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU.

Produktdata	Symbol	Enhed	8738206023
luft-vand-varmepumpe			ja
nominel nytteeffekt (gennemsnitlige klimaforhold)	Prated	kW	10
nominel nytteeffekt (koldere klimaforhold)	Prated	kW	11
nominel nytteeffekt (varmere klimaforhold)	Prated	kW	11
nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	Prated	kW	11
nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold)	Prated	kW	12
nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold)	Prated	kW	14
årvirkningsgrad ved rumopvarming (gennemsnitlige klimaforhold)	$\eta_s$	%	121
årvirkningsgrad ved rumopvarming (koldere klimaforhold)	$\eta_s$	%	104
årvirkningsgrad ved rumopvarming (varmere klimaforhold)	$\eta_s$	%	135
årvirkningsgrad ved rumopvarming (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	$\eta_s$	%	153
årvirkningsgrad ved rumopvarming (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold)	$\eta_s$	%	126
årvirkningsgrad ved rumopvarming (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold)	$\eta_s$	%	169
energieffektivitetsklasse			A+
energieffektivitetsklasse (lavtemperaturanvendelse)			A++
<b>angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj</b>			
Tj = - 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	8,4
Tj = - 7 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	9,9
Tj = + 2 °C (gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	6,0
Tj = + 2 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	6,0
Tj = + 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	6,0
Tj = + 7 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	6,5
Tj = + 12 °C (gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	6,0
Tj = + 12 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	6,5
Tj = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	9,5
Tj = bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	Pdh	kW	11,2
Tj = driftsgrænse	Pdh	kW	8,2
Tj = driftsgrænse (lavtemperaturanvendelse)	Pdh	kW	9,8
For luft-vand-varmepumper: Tj = - 15 °C (hvis TOL < - 20 °C)	Pdh	kW	8,2
For luft-vand-varmepumper: Tj = - 15 °C (hvis TOL < - 20 °C) (lavtemperaturanvendelse)	Pdh	kW	9,8
bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold)	$T_{biv}$	°C	-10
bivalenttemperatur (varmere klimaforhold)	$T_{biv}$	°C	2
bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	$T_{biv}$	°C	-10
koefficient for effektivitetstab Tj = - 7 °C	Cdh		0,9
<b>angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj</b>			
Tj = - 7 °C	COPd		2,11
Tj = - 7 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		2,71
Tj = + 2 °C (gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		3,11
Tj = + 2 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		3,72
Tj = + 7 °C (gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		4,31



# Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger

## Compress

ODU Split 13s

8738206023

Produktdata	Symbol	Enhed	8738206023
T <sub>j</sub> = + 7 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		5,71
T <sub>j</sub> = + 12 °C (gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		5,01
T <sub>j</sub> = + 12 °C (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		5,71
T <sub>j</sub> = bivalenttemperatur (gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		1,81
T <sub>j</sub> = bivalenttemperatur (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	COPd		2,61
T <sub>j</sub> = driftsgrænse	COPd		2,01
T <sub>j</sub> = driftsgrænse (lavtemperaturanvendelse)	COPd		2,41
For luft-vand-varmepumper: T <sub>j</sub> = - 15 °C (hvis TOL < - 20 °C)	COPd		2,01
For luft-vand-varmepumper: T <sub>j</sub> = - 15 °C (hvis TOL < - 20 °C) (lavtemperaturanvendelse)	COPd		2,41
For luft-vand-varmepumper: Driftsgrænse	TOL	°C	-15
temperaturgrænse for vandopvarmning	WTOL	°C	57
elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand			
slukket tilstand	P <sub>OFF</sub>	kW	0,011
termostat fra-tilstand	P <sub>TO</sub>	kW	0,051
i standbytilstand	P <sub>SB</sub>	kW	0,011
krumtaphusopvarmningstilstand	P <sub>CK</sub>	kW	0,100
supplerende forsyningsanlæg			
nominel nytteeffekt	P <sub>sup</sub>	kW	0,0
nominel nytteeffekt (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	P <sub>sup</sub>	kW	0,0
energiinputtype			el
andet			
ydelsesregulering			foranderlig
lydeffektniveau inde	L <sub>WA</sub>	dB	35
lydeffektniveau ude	L <sub>WA</sub>	dB	67
årligt energiforbrug	Q <sub>HE</sub>	kWh	6356
årligt energiforbrug (koldere klimaforhold)	Q <sub>HE</sub>	kWh	10130
årligt energiforbrug (varmere klimaforhold)	Q <sub>HE</sub>	kWh	4277
årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, gennemsnitlige klimaforhold)	Q <sub>HE</sub>	kWh	5949
årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, koldere klimaforhold)	Q <sub>HE</sub>	kWh	9203
årligt energiforbrug (lavtemperaturanvendelse, varmere klimaforhold)	Q <sub>HE</sub>	kWh	4340
for luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude		m <sup>3</sup> /h	7200
for luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude (lavtemperaturanvendelse)		m <sup>3</sup> /h	7200

