

Az energiafogyasztásra vonatkozó termékismertető adatlap

Logatherm

WPS 6-1

8733701909

A következő termékismertető adatok megfelelnek, a 2010/30/EU irányelv kiegészítéseként szolgáló 811/2013, 812/2013, 813/2013 és 814/2013 EU rendeletek követelményeinek.

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	8733701909
Sós víz-víz hőszivattyú			igen
Rendelkezik kiegészítő fűtőberendezéssel?			igen
Mért hőteljesítmény (átlagos éghajlati viszonyok)	Prated	kW	6
Mért hőteljesítmény (hidegebb éghajlati viszonyok)	Prated	kW	7
Mért hőteljesítmény (melegebb éghajlati viszonyok)	Prated	kW	6
Mért hőteljesítmény (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	Prated	kW	7
Mért hőteljesítmény (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	Prated	kW	7
Mért hőteljesítmény (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	Prated	kW	6
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (átlagos éghajlati viszonyok)	η_s	%	125
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (hidegebb éghajlati viszonyok)	η_s	%	128
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (melegebb éghajlati viszonyok)	η_s	%	124
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	η_s	%	172
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	η_s	%	175
Szezonális helyiségfűtési hatásfok (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	η_s	%	170
Energiahatékonysági osztály			A++
Energiahatékonysági osztály (alacsony hőmérsékletű használat)			A++
Fűtőteljesítmény részterhelés mellett, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérsékleten			
Tj = - 7 °C (átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,3
Tj = - 7 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,4
Tj = - 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,8
Tj = - 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,8
Tj = + 2 °C (átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,4
Tj = + 2 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,5
Tj = + 2 °C (melegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,3
Tj = + 2 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,8
Tj = + 2 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,9
Tj = + 2 °C (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,7
Tj = + 7 °C (átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,6
Tj = + 7 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,6
Tj = + 7 °C (melegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,4
Tj = + 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,9
Tj = + 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,9
Tj = + 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,8
Tj = + 12 °C (átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,7
Tj = + 12 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,7
Tj = + 12 °C (melegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,6
Tj = + 12 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,9
Tj = + 12 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,9
Tj = + 12 °C (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	Pdh	kW	5,9

Buderus

Az energiafogyasztásra vonatkozó termékismertető adatlap

Logatherm

WPS 6-1

8733701909

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	8733701909
T _J = bivalens hőmérséklet (átlagos éghajlati viszonyok)	P _{dh}	kW	5,3
T _J = bivalens hőmérséklet (hidegebb éghajlati viszonyok)	P _{dh}	kW	5,4
T _J = bivalens hőmérséklet (melegebb éghajlati viszonyok)	P _{dh}	kW	5,3
T _J = bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	P _{dh}	kW	5,8
T _J = bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	P _{dh}	kW	5,8
T _J = bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	P _{dh}	kW	5,7
T _J = megengedett üzemi hőmérséklet	P _{dh}	kW	5,3
T _J = megengedett üzemi hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat)	P _{dh}	kW	5,7
Bivalens hőmérséklet (átlagos éghajlati viszonyok)	T _{biv}	°C	-7
Bivalens hőmérséklet (hidegebb éghajlati viszonyok)	T _{biv}	°C	-15
Bivalens hőmérséklet (melegebb éghajlati viszonyok)	T _{biv}	°C	3
Bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	T _{biv}	°C	-7
Bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	T _{biv}	°C	-15
Bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	T _{biv}	°C	3
Degradációs tényező T _J = - 7 °C	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _J = + 2 °C	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _J = + 7 °C	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _J = + 12 °C	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező TOL	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _{biv}	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _J = - 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat)	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _J = + 2 °C (alacsony hőmérsékletű használat)	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _J = + 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat)	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _J = + 12 °C (alacsony hőmérsékletű használat)	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező TOL (alacsony hőmérsékletű használat)	C _{dh}		1,0
Degradációs tényező T _{biv} (alacsony hőmérsékletű használat)	C _{dh}		1,0
Névleges fűtési jóságok vagy primerenergia-hányados részterhelés mellett, 20 °C beltéri és T_J kültéri hőmérsékleten			
T _J = - 7 °C	COP _d		2,85
T _J = - 7 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		3,21
T _J = - 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		4,33
T _J = - 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,58
T _J = + 2 °C (átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		3,25
T _J = + 2 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		3,59
T _J = + 2 °C (melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		2,67
T _J = + 2 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		4,51
T _J = + 2 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,72
T _J = + 2 °C (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,23
T _J = + 7 °C (átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		3,64
T _J = + 7 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		3,93
T _J = + 7 °C (melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		3,06
T _J = + 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		4,69

Buderus

Az energiafogyasztásra vonatkozó termékismertető adatlap

Logatherm

WPS 6-1

8733701909

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	8733701909
T _j = + 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,83
T _j = + 7 °C (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,46
T _j = + 12 °C (átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		4,02
T _j = + 12 °C (hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,17
T _j = + 12 °C (melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		3,76
T _j = + 12 °C (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		4,87
T _j = + 12 °C (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,85
T _j = + 12 °C (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,75
T _j = bivalens hőmérséklet (átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		2,85
T _j = bivalens hőmérséklet (hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		2,98
T _j = bivalens hőmérséklet (melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		2,78
T _j = bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	COP _d		4,33
T _j = bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,45
T _j = bivalens hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	COP _d		4,31
T _j = megengedett üzemi hőmérséklet	COP _d		2,67
T _j = megengedett üzemi hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű használat)	COP _d		4,23
Fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete	WTOL	°C	62
Energiafogyasztás a főfunkción kívüli üzemmódokban			
Kikapcsolt üzemmód	P _{OFF}	kW	0,006
Kikapcsolt termosztátú üzemmód	P _{TO}	kW	0,006
Készenléti üzemmódban	P _{SB}	kW	0,006
Forgattyúház-fűtési üzemmód	P _{CK}	kW	0,000
Kiegészítő fűtőberendezés			
Mért hőteljesítmény	P _{sup}	kW	0,7
Mért hőteljesítmény (hidegebb éghajlati viszonyok)	P _{sup}	kW	1,3
Mért hőteljesítmény (melegebb éghajlati viszonyok)	P _{sup}	kW	0,4
Mért hőteljesítmény (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	P _{sup}	kW	0,8
Mért hőteljesítmény (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	P _{sup}	kW	1,4
Mért hőteljesítmény (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	P _{sup}	kW	0,5
Energiabevétel jellege			villamos energia
Egyéb elemek			
Teljesítményszabályozás			rögzített
Hangteljesítményszint, beltéri	L _{WA}	dB	46
Éves energiafogyasztás	Q _{HE}	kWh	3769
Éves energiafogyasztás (hidegebb éghajlati viszonyok)	Q _{HE}	kWh	4769
Éves energiafogyasztás (melegebb éghajlati viszonyok)	Q _{HE}	kWh	2318
Éves energiafogyasztás (alacsony hőmérsékletű használat, átlagos éghajlati viszonyok)	Q _{HE}	kWh	2984
Éves energiafogyasztás (alacsony hőmérsékletű használat, hidegebb éghajlati viszonyok)	Q _{HE}	kWh	3819
Éves energiafogyasztás (alacsony hőmérsékletű használat, melegebb éghajlati viszonyok)	Q _{HE}	kWh	1852
Sós víz-víz hőszivattyúk esetében: mért sósvíz-áramlási sebesség, kültéri hőcserélővel		m ³ /h	1

Buderus

Az energiafogyasztásra vonatkozó termékismertető adatlap

Logatherm

WPS 6-1

8733701909

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	8733701909
Sós víz-víz hőszivattyúk esetében: mért sósvíz-áramlási sebesség, kültéri hőcserélővel (alacsony hőmérsékletű használat)		m ³ /h	1

Az energiafogyasztásra vonatkozó rendszer adatlap

Logatherm

WPS 6-1

8733701909

A következő termékkismertető adatok megfelelnek, a 2010/30/EU irányelv kiegészítéseként szolgáló 811/2013, 812/2013, 813/2013 és 814/2013 EU rendeletek követelményeinek.

A termékkombináció jelen adatlapon megadott hatásfoka eltérést mutathat annak épületbe történő beépítését követően, mivel ezt további tényezők befolyásolják, úgymint az elosztó rendszer hő vesztesége és a termékek méretezésének, valamint az épület mérete és tulajdonsága közötti összefüggés.

Elemek a helyiségfűtési hatásfok meghatározásához			
I	az elsődleges helyiségfűtő berendezés szezonális helyiségfűtési hatásfokának értéke	125	%
II	a csomagban található elsődleges és kiegészítő fűtőberendezések hőteljesítményének súlyozására szolgáló tényező	0,00	-
III	a következő matematikai kifejezés értéke: $294/(11 \cdot Prated)$	4,45	-
IV	a $115/(11 \cdot Prated)$ matematikai kifejezés értéke	1,74	-
V	az átlagos és a hidegebb éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség értéke	4	%
VI	a melegebb és az átlagos éghajlati viszonyok mellett mért szezonális helyiségfűtési hatásfok közötti különbség százalékos értéke	0	%

A hőszivattyú szezonális helyiségfűtési hatásfoka I = **1** 125 %

Hőmérséklet-szabályozó (A hőmérséklet-szabályozó termékkismertető adatlapjáról) + **2** 1,5 %

Osztály: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Kiegészítő kazán (A kazán termékkismertető adatlapjáról) (- I) x II = - **3** %

Szezonális helyiségfűtési hatásfok (%)

Napenergia-hozzájárulás (III x + IV x) x 0,45 x (/100) x = + **4** %

(A napenergia-készülék termékkismertető adatlapjáról)

A kollektor mérete (m²-ben)

Tartály térfogata (m³-ben)

A kollektor hatásfoka (%-ban)

A tartály besorolása: A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

A csomag szezonális helyiségfűtési hatásfoka

- átlagos éghajlati viszonyok mellett: **5** 127 %

A csomag szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztálya átlagos éghajlati viszonyok mellett

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

A⁺⁺

Szezonális helyiségfűtési hatásfok

- hidegebb éghajlati viszonyok mellett: **5** 127 - V = **130** %

- melegebb éghajlati viszonyok mellett: **5** 127 + VI = **126** %

Buderus