

**Climate 5000 M**

CL5000M 53/2 E

7733701933

Pokiaľ je to na produkt aplikovateľné, nasledovné údaje sú založené na požiadavkách nariadení (EÚ) 206/2012 a (EÚ) 626/2011.

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	7733701933
Identifikácia modelu vnútorných jednotiek prístroja na úpravu vzduchu			7733701564 (2x)
Identifikácia modelu vonkajšej jednotky prístroja na úpravu vzduchu			7733701933
Hladina akustického výkonu v interiéri režim chladenia	L <sub>WA</sub>	dB	54
Hladina akustického výkonu v exteriéri režim chladenia	L <sub>WA</sub>	dB	65
Hladina akustického výkonu v interiéri režim vykurovania	L <sub>WA</sub>	dB	54
Hladina akustického výkonu v exteriéri režim vykurovania	L <sub>WA</sub>	dB	65
Druh chladiva			R32
Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa [xxx]. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO <sub>2</sub> , a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.			
Sezónny chladiaci faktor	SEER		6,9
Trieda energetickej účinnosti chladenie			A++
Spotreba energie 275 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.			
Projektované zaťaženie Pdesignc	Pdesignc	kW	5,2
SCOP/A priemerná klíma	SCOP/A		4,0
Trieda energetickej účinnosti vykurovanie priemerná klíma			A+
Spotreba energie 1471 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.			
Vykurovací sezóna priemerná			áno
Vykurovací sezóna teplejšia			nie
Vykurovací sezóna chladnejšia			nie
Projektované zaťaženie priemerná klíma	Pdesignh	kW	4,2
Deklarovaný výkon pri referenčných konštrukčných podmienkach		kW	3,6
Elektrický výkon záložného vykurovacieho telesa pri referenčných konštrukčných podmienkach		kW	0,4
Chladenie			áno
Vykurovanie			áno
Vykurovací sezóna priemerná			áno
Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 35 °C	P <sub>dc</sub>	kW	5,5
Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 30 °C	P <sub>dc</sub>	kW	4,0
Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 25 °C	P <sub>dc</sub>	kW	2,5
Deklarovaný chladiaci výkon pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 20 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,3
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 35 °C	EER <sub>d</sub>		3,3
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 30 °C	EER <sub>d</sub>		4,9
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 25 °C	EER <sub>d</sub>		8,4
Deklarovaný chladiaci súčiniteľ pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote 20 °C	EER <sub>d</sub>		13,7
Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote -7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	3,8
Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 2 °C	P <sub>dh</sub>	kW	2,4
Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,5
Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 12 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,5
Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota bivalentná teplota	P <sub>dh</sub>	kW	3,8
Deklarovaný vykurovací výkon (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota hraničná prevádzková teplota	P <sub>dh</sub>	kW	3,6

Dáta v čase tlače. Najnovšia verzia k dispozícii na internete.

**Climate 5000 M**

CL5000M 53/2 E

7733701933

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	7733701933
Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote -7 °C	COPd		3,3
Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 2 °C	COPd		4,9
Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 7 °C	COPd		8,4
Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšej teplote 12 °C	COPd		13,7
Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota bivalentná teplota	COPd		2,8
Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (priemerná sezóna) pri vnútornej teplote 20 °C vonkajšia teplota prevádzková teplota	COPd		2,6
Bivalentná teplota vykurovanie/priemerná	T <sub>biv</sub>	°C	-7
Hraničná hodnota prevádzkovej teploty vykurovanie/priemerná	T <sub>ol</sub>	°C	-15
Výkon v rámci cyklického intervalu pri chladení	P <sub>cycc</sub>	kW	-
Výkon v rámci cyklického intervalu pri vykurovaní	P <sub>cyh</sub>	kW	-
Súčiniteľ straty účinnosti pri chladení	C <sub>dc</sub>		0,3
Súčiniteľ v rámci cyklického intervalu pri chladení	EER <sub>cycc</sub>		-
Súčiniteľ v rámci cyklického intervalu pri vykurovaní	COP <sub>cycc</sub>		-
Súčiniteľ straty účinnosti pri vykurovaní	C <sub>dh</sub>		0,3
Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: režim vypnutia	P <sub>OFF</sub>	kW	0,0
Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: pohotovostný režim	P <sub>SB</sub>	kW	0,0
Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: režim vypnutia termostatu	P <sub>TO</sub>	kW	0,0
Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“: režim ohrevu kľukovej skrine	P <sub>CK</sub>	kW	-
Regulácia výkonu: fixná			nie
Regulácia výkonu: nastaviteľná			nie
Regulácia výkonu: variabilná			áno
Hladina akustického výkonu vonkajšia		m <sup>3</sup> /h	-
Hladina akustického výkonu vnútorná		m <sup>3</sup> /h	2100