

Logavent

HRV156-120 K

7738113941

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 1253/2014 e (UE) 1254/2014.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7738113941
Consumo specifico di energia (SEC) con clima temperato		kWh/(m ² a)	-38,6
Consumo specifico di energia (SEC) con clima freddo		kWh/(m ² a)	-78,2
Consumo specifico di energia (SEC) con clima caldo		kWh/(m ² a)	-13,3
Classe di efficienza energetica con clima temperato			A
Classe di efficienza energetica con clima freddo			A+
Classe di efficienza energetica con clima caldo			E
Unità di ventilazione bidirezionale			sì
Tipo di azionamento del ventilatore	Variatore di velocità		
Tipo di sistema di recupero del calore	A recupero		
Efficienza termica del recupero di calore	η_t	%	93
Portata massima	V	m ³ /h	165
Potenza elettrica assorbita alla portata massima		W	79
Livello di potenza sonora	L _{WA}	dB	50
Portata di riferimento	V _{ref}	m ³ /s	0,032
Differenza di pressione di riferimento	Δp_{ref}	Pa	50
Potenza assorbita specifica		W/(m ³ /h)	0,35
Fattore di controllo			0,85
Controllo della ventilazione	Controllo ambientale centralizzato		
Percentuale di trafilemento interno		%	0,8
Percentuale di trafilemento esterno		%	0,5
Tasso di flusso residuo		%	-
Tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali non da canale		%	-
Posizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro	Apparecchio e termoregolatore ambiente		
Descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro	Vedere la documentazione tecnica. La sostituzione regolare del filtro è importante per garantire le prestazioni e l'efficienza energetica dell'impianto.		
Indirizzo Internet con le istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio	www.bosch-thermotechnology.com		
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a -20 Pa		%	-
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20 Pa		%	-
Consumo elettrico annuo per 100 m ² di superficie abitativa		kWh	362
Riscaldamento risparmiato in un anno con clima temperato per 100 m ²		kWh	4697
Riscaldamento risparmiato in un anno con clima caldo per 100 m ²		kWh	2124
Riscaldamento risparmiato in un anno con clima freddo per 100 m ²		kWh	9189
Unità di ventilazione residenziale			sì